

**GUEMISA**

Sta. Virgilia, 29 - 28033 Madrid - Tfno.: 91 764 21 00
Desde 1986 suministrando sensores e instrumentación
<http://www.guemisa.com> - ventas@guemisa.com



Termómetros » Tipo K - Data Log.(4c) » BTM4208SD Termometro registrador de 12 canales Para Termopares

Termómetro - Registrador con 12 canales de entrada para termopares tipo K/J/T/R/E/S. También función Data-Logger mediante memoria externa USB de 2 Gb para grabación de datos y posterior volcado en ordenador. Gracias a sus 12 canales de entrada puede medir hasta 12 temperaturas diferentes, previa conexión de una sonda termopar en cada canal. Dispone también de función de reloj, con fecha y hora para el registro horario en memoria de las temperaturas. Totalmente configurable por el usuario. Recomendable para el profesional de la temperatura, por su amplio rango de funciones, medidas y excelente precisión.

Características:

	4208SD
Termómetro digital LCD de doce canales	•
Gran pantalla con aparición de ocho medidas simultáneas	•
Lectura y registro de 12 temperatura simultáneas	•
Termometro de Termopares K/J/T/E/R/S	•
Data Loger (memoria USB a partir de 2Gb)	•
Fecha y Hora para registro horario en las medidas	•
Salida RS-232 para conexión a ordenador	•
Conexión de cualquier sonda termopar del mercado	•
Modo max, min, retención (Hold)	•
Intervalo de registro configurable de 1s a 3600s.	•
Gran display con iluminación y símbolos en pantalla	•
Manejable y fácil de usar	•
Selección de rango: auto rango	•

Cód. 653**Especificaciones:**

Medidas de TEMPERATURA	
Rango para termopar K	-100° C a 1300° C
Rango para termopar J	-100° C a 1150° C
Rango para termopar T	-100° C a 400° C
Rango para termopar E	-100° C a 900° C
Rango para termopar R	de 0° C a 1700° C
Rango para termopar S	de 0° C a 1500° C
Resolución / Precisión	0.1° / 1°C/ ± (0.4%) + 0,5 °C
Otras especificaciones	
Controlado por microprocesador	
Normas	CE
Alimentación	8 bat. de 1.5V (AA)
Tamaño	225 x 125 x 64 mm
Peso	950g.(con bat.)

Accesorios Incluidos:

Tarjeta memoria SD de 2Gb
Baterías
2 sondas termopar tipo K, (-40°C+225° C)
Maletín de transporte
Instrucciones en castellano

Accesorios Opcionales:

Cualquier sonda tipo termopar del mercado
Adaptador a 220V/50Hz
Software SW-U811-WIN
Cable USB-01