

## Termómetros » Tipo K-J-T-E-R-S-N » HIBOK 16TP

Termómetro multifunción profesional de doble canal, para medidas de muy alta precisión para los siguientes termopares tipo: K / J / T / E / R / S / N de rápida respuesta. Incorpora 2 sonda flexible tipo K mod. TP-01, hasta 200° C. Dispone de función de alarma entre sus características principales. Recomendable para uso profesional en la industria por su robustez, su amplio rango de medida y buena precisión.

### Características:

	H16TP
Termómetro digital LCD de triple display (4-1/2 dig.)	•
Para termopares tipo K / J / T / E / R / S / N	•
Se puede conectar cualquier sonda termopar del mercado	•
Modo Max, Min, retención (Hold), alarmas(Hi-Lo)	•
Incorpora protector de goma anti golpes	•
Medida en ° C y ° F	•
Dos canales de medida: para dos sondas T1, T2, y T1-T2	•
Medida simultanea en pantalla de los dos canales	•
Reloj de control de tiempo para las medidas	•
Gran display con iluminación	•
Manejable y fácil de usar	•
Selección de rango: auto rango	•

### Especificaciones:

Medidas de TEMPERATURA	
Rango para termopar K	-200° C a 1.372° C
Rango para termopar J	-210° C a 1.200° C
Rango para termopar T	-200° C a 400° C
Rango para termopar E	-210° C a 1.000° C
Rango para termopar R/S	0° C a 1.767° C
Rango para termopar N	-50° C + 1300° C
Resolución / Precisión básica	0.1° y 1° C / ±(0.05% + 0.3° C).
Otras especificaciones	
Conexión de sondas termopar	De contacto, ambiente o inmersión
Memoria interna	16 x 64 registros
Controlado	Por microprocesador
Normas	CE
Alimentación	4 bat. de 1.5V (R03)
Tamaño	160 x 83 x 38 mm
Peso	365g.

### Fabricante:

HIBOK



### Accesorios Incluidos:

Baterías  
 Dos sondas termopar TP01  
 Protector de goma  
 Instrucciones  
 en castellano

### Accesorios Opcionales:

Cualquier sonda  
 termopar del mercado  
 Cinta con imán para colgar  
 Estuche.



### GUEMISA

Sta. Virgilia, 29 - 28033 Madrid - Tfno.: 91 764 21 00  
 Desde 1986 suministrando sensores e instrumentación  
<http://www.guemisa.com> - [ventas@guemisa.com](mailto:ventas@guemisa.com)

